


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Prowadniki System 9000 z regulacją wysokości poprzez owalne otwory
- ▶ Do zawiasu Intermat

Prowadnik krzyżakowy do przykręcania


- ▶ Do wkrętów do drewna z łbem wpuszczanym $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana (D0 - D5)
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (D8, D11)



Dystans D mm	Art. nr	400 szt.
	50 szt.	
0,0	0 072 983	1 071 605
1,5	0 072 984	1 071 606
3,0	0 072 985	1 071 607
5,0	0 072 986	
8,0	0 072 987	
11,0	0 077 946	

Opatentowany prowadnik „Hettich Direkt” z kołkami naprowadzającymi i wkrętami specjalnymi


- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Do drzwi na przegrodę środkową dla grubości ścianek bocznych od 15 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana (D0 - D5)
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (D8)



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	0 079 276	50 szt.
1,5	0 079 277	50 szt.
3,0	0 078 926	50 szt.
5,0	0 079 278	50 szt.
8,0	0 079 279	50 szt.

Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami


- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana (D0 - D5)
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (D8, D11)



Dystans D mm	Art. nr	400 szt.
	50 szt.	
0,0	0 079 374	1 071 625
1,5	0 079 375	1 071 626
3,0	0 079 376	1 071 627
5,0	0 079 377	
8,0	0 079 378	
11,0	0 079 379	

Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana (D0 - D5)
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (D8)




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	1 071 645	400 szt.
1,5	1 071 646	400 szt.
3,0	1 071 647	400 szt.
5,0	1 071 648	400 szt.

Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Prowadniki System 9000 z regulacją wysokości poprzez owalne otwory
- ▶ Do zawiasu Intermat

Prowadnik krzyżakowy do wciskania

- ▶ Do wciskania w otwory $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana (D0 - D5)
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (D8)




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	1 071 705	400 szt.
1,5	1 071 706	400 szt.
3,0	1 071 707	400 szt.
5,0	1 071 708	400 szt.



Prowadnik do przykręcania do konstrukcji z listwą czołową

- ▶ Do wkrętów do drewna z łbem wpuszczanym $\varnothing 4 \times 20$ mm
- ▶ Odległość otworów 40 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	0 079 382	50 szt.
4,5	0 079 383	50 szt.

