


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Prowadniki System 8099 z mimośrodową regulacją wysokości
- ▶ Do zawiasów Sensys i Intermat

Opatentowany prowadnik „Hettich Direkt” z kołkami naprowadzającymi i wkrętami specjalnymi

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Do drzwi na przegrodę środkową dla grubości ścianek bocznych od 15 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 650 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 651 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 652 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 653 | 200 szt. |



Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 8$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Do drzwi na przegrodę środkową dla grubości ścianek bocznych od 16 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 645 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 646 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 647 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 648 | 200 szt. |



Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 665 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 666 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 667 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 668 | 200 szt. |



Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana



| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 655 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 656 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 657 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 658 | 200 szt. |




Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Prowadniki System 8099 z mimośrodową regulacją wysokości
- ▶ Do zawiasów Sensys i Intermat

Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi wkrętami do płyty wiórowej

- ▶ Do nawierceń max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości \pm 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 670 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 671 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 672 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 673 | 200 szt. |



Prowadnik krzyżakowy do wciskania

- ▶ Do nawierceń \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości \pm 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 0,0 | 9 071 680 | 200 szt. |
| 1,5 | 9 071 681 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 682 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 683 | 200 szt. |



Prowadnik liniowy do przykręcania

- ▶ Do wkrętów do drewna z łbem wpuszczanym \varnothing 3,5 x 16 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości \pm 2 mm
- ▶ Stal niklowana




| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 1,5 | 9 071 687 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 688 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 689 | 200 szt. |



Prowadnik liniowy do wciskania

- ▶ Do nawierceń \varnothing 10 x 12 mm
- ▶ Mimośrodowa regulacja wysokości \pm 2 mm
- ▶ Stal niklowana



| Dystans D mm | Art. nr | j.op. |
|--------------|-----------|----------|
| 1,5 | 9 071 697 | 200 szt. |
| 3,0 | 9 071 698 | 200 szt. |
| 5,0 | 9 071 699 | 200 szt. |

