

Cerniera a scodellino con montaggio rapido

- ▶ **Intermat 9943**
- ▶ **Angolo di apertura 110°**



- ▶ Cerniera con molla con montaggio a scatto
- ▶ Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- ▶ Per spessore anta 15 - 25 mm
- ▶ Diametro scodellino 35 mm
- ▶ Profondità scodellino 11,6 mm
- ▶ Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione di profondità incorporata + 2,5 mm / - 1,5 mm
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite basetta
- ▶ Materiale braccio della cerniera: acciaio nichelato
- ▶ Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

Intermat 9943, angolo di apertura 110°

Montaggio scodellino	Schema di foratura	Foro di fissaggio ø x T mm	in battuta	in mezza battuta	a filo	Conf.
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -3,5 mm	
con fissaggio a viti TH 42		-	1 029 518	1 030 620	1 030 922	200 pz
con fissaggio a pressione TH 43		ø 10 x 11	1 029 520	1 030 622	1 030 924	200 pz
montaggio rapido Fix TH 45		ø 10 x 6	1 063 454	1 063 457	1 063 459	200 pz
con bussole a espansione premontate TH 48		ø 10 x 11	9 043 640	9 043 641	9 043 642	200 pz
con fissaggio a viti TB 42		-	1 073 711	9 046 806	9 046 807	200 pz
con fissaggio a pressione TB 43		ø 8 x 11	1 029 522	1 030 921	1 030 925	200 pz
montaggio rapido Fix TB 45		ø 8 x 6	1 063 453	1 063 456	1 063 458	200 pz
con bussole a espansione premontate TB 48		ø 8 x 11	9 043 643	9 043 644	9 043 645	200 pz
con fissaggio a viti TS 42		-	1 085 004	1 085 005	1 085 006	200 pz
con fissaggio a pressione TS 43		ø 10 x 11	1 085 010	1 085 011	1 085 012	200 pz
con viti Euro premontate TS 46		ø 5 x 11	1 085 007	1 085 008	1 085 009	200 pz