

# Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzatore incorporato

- ▶ Sensys 8631i per ante di grande spessore
- ▶ Angolo di apertura 95°



- ▶ Cerniera con molla con montaggio a scatto e ammortizzatore incorporato
- ▶ Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 2
- ▶ Per spessore anta 15 – 32 mm
- ▶ Diametro scodellino 35 mm
- ▶ Profondità scodellino 12,8 mm
- ▶ Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione di profondità incorporata + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite basetta
- ▶ Materiale braccio della cerniera: acciaio nichelato
- ▶ Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

## Sensys 8631i, angolo di apertura 95°

Montaggio scodellino	Schema di foratura	Foro di fissaggio ø x T mm	in battuta	in mezza battuta	a filo	Conf.
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	Base B -4 mm	
da avvitare TH 52		-	<b>9 091 400</b>	<b>9 091 410</b>	<b>9 091 420</b>	50 pz
con montaggio a pressione TH 53		ø 10 x 11	<b>9 091 401</b>	<b>9 091 411</b>	<b>9 091 421</b>	50 pz
con bussole a espansione premontate TH 58		ø 10 x 11	<b>9 091 406</b>	<b>9 091 416</b>	<b>9 091 426</b>	50 pz
da avvitare TB 52		-	<b>9 091 430</b>	<b>9 091 440</b>	<b>9 091 450</b>	50 pz
con montaggio a pressione TB 53		ø 8 x 11	<b>9 091 431</b>	<b>9 091 441</b>	<b>9 091 451</b>	50 pz
con bussole a espansione premontate TB 58		ø 8 x 11	<b>9 091 436</b>	<b>9 091 446</b>	<b>9 091 456</b>	50 pz
da avvitare TS 52		-	<b>9 091 460</b>	<b>9 091 470</b>	<b>9 091 480</b>	50 pz
con montaggio a pressione TS 53		ø 10 x 11	<b>9 091 461</b>	<b>9 091 471</b>	<b>9 091 481</b>	50 pz
con bussole a espansione premontate TS 58		ø 10 x 11	<b>9 091 466</b>	<b>9 091 476</b>	<b>9 091 486</b>	50 pz