






Cerniera a scodellino con montaggio rapido e ammortizzatore incorporato

- ▶ Sensys 8657i, cerniera a ingombro zero
- ▶ Angolo di apertura 165°



- ▶ Cerniera con molla con montaggio a scatto e ammortizzatore incorporato
- ▶ Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- ▶ Per spessore anta 15 – 32 mm
- ▶ Diametro scodellino 35 mm
- ▶ Profondità scodellino 11,6 mm
- ▶ Regolazione del sormonto incorporata + 2 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione di profondità incorporata + 3 mm / - 2 mm
- ▶ Regolazione dell'altezza tramite basetta
- ▶ Possibilità di riduzione dell'angolo di apertura mediante accessorio optional
- ▶ Cerniera a ingombro zero
- ▶ Materiale braccio della cerniera: acciaio nichelato
- ▶ Materiale scodellino della cerniera: acciaio nichelato

Sensys 8657i, angolo di apertura 165°

Montaggio scodellino	Schema di foratura	Foro di fissaggio ø x T mm	in battuta	in mezza battuta	Conf.
					
			Base B 12,5 mm	Base B 3 mm	
da avvitare TH 52		-	9 099 540	9 099 550	50 pz
con montaggio a pressione TH 53		ø 10 x 11	9 099 541	9 099 551	50 pz
montaggio rapido FIX THS 55		ø 10 x 6	9 099 543	9 099 553	50 pz
con bussole a espansione premontate TH 58		ø 10 x 11	9 099 546	9 099 556	50 pz
da avvitare TB 52		-	9 099 560	9 099 570	50 pz
con montaggio a pressione TB 53		ø 8 x 11	9 099 561	9 099 571	50 pz
montaggio rapido FIX TB 55		ø 8 x 6	9 099 563	9 099 573	50 pz
con viti Euro premontate TB 56		ø 5 x 11	9 099 564	9 099 574	50 pz
con bussole a espansione premontate TB 58		ø 8 x 11	9 099 566	9 099 576	50 pz
da avvitare TS 52		-	9 099 580	9 099 590	50 pz
con montaggio a pressione TS 53		ø 10 x 11	9 099 581	9 099 591	50 pz
con viti Euro premontate TS 56		ø 5 x 11	9 099 584	9 099 594	50 pz
con bussole a espansione premontate TS 58		ø 10 x 11	9 099 586	9 099 596	50 pz