Cerniera a scodellino con montaggio rapido

- **Basette System 8099 con regolazione dell'altezza a eccentrico**
- **Per Sensys e Intermat**

Hett CAD

Basetta a croce con viti per pannelli premontate



- Per fori max. ø 2,5 mm
- Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- Interasse 32 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm
- Acciaio nichelato

Distanza dei fori in serie (LR) mm	Codice / Spessore D mm				Conf.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	50 pz
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 pz

Basetta a croce con viti Euro premontate



- Per fori ø 5 x 12 mm
- Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- Interasse 32 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm
- Acciaio nichelato

Distanza dei fori in serie (LR) mm	Codice / Spessore D mm				Conf.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	50 pz
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 pz

Basetta a croce con viti Euro premontate



- Per fori ø 5 x 8 mm
- Classificazione qualitativa secondo EN 15570, Level 3
- Interasse 32 mm
- Anta in mezza battuta con spessore del fianco a partire da 16 mm
- Regolazione dell'altezza a eccentrico ± 2 mm
- Acciaio nichelato

Distanza dei fori in serie (LR) mm	Codice / Spessore D mm				Conf.
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	50 pz
37	**9 071 645**	**9 071 646**	**9 071 647**	**9 071 648**	200 pz