

# Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0			
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6			
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9			
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4			
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6			
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8			
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1			
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4			
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7			
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0			

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:

Tabellenwerte + 0,4 mm