


Zawias puszkowy do szybkiego montażu

- ▶ Prowadniki System 8099 z regulacją wysokości poprzez owalne otwory
- ▶ Do zawiasów Sensys i Intermat

Prowadnik krzyżakowy do przykręcania

- ▶ Do wkrętów do drewna z łbem wpuszczanym $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 3 mm
- ▶ Stal niklowana




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 071 575	200 szt.
1,5	9 071 576	200 szt.
3,0	9 071 577	200 szt.
5,0	9 071 578	200 szt.



Opatentowany prowadnik „Hettich Direkt” z kołkami naprowadzającymi i wkrętami specjalnymi

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 7,5$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Do drzwi na przegrodę środkową dla grubości ścianek bocznych od 15 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory $\pm 2,5$ mm
- ▶ Stal niklowana




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 071 585	200 szt.
1,5	9 071 586	200 szt.
3,0	9 071 587	200 szt.
5,0	9 071 588	200 szt.



Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 3 mm
- ▶ Stal niklowana




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 071 625	200 szt.
1,5	9 071 626	200 szt.
3,0	9 071 627	200 szt.
5,0	9 071 628	200 szt.



Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi

- ▶ Do nawierceń $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory $\pm 2,5$ mm
- ▶ Stal niklowana




Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 071 595	200 szt.
1,5	9 071 596	200 szt.
3,0	9 071 597	200 szt.
5,0	9 071 598	200 szt.



- ▶ Prowadniki System 8099 z regulacją wysokości poprzez owalne otwory
- ▶ Do zawiasów Sensys i Intermat

Prowadnik krzyżakowy do wciskania


- ▶ Do nawierceń $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Odległość otworów 32 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Stal niklowana



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 071 615	200 szt.
1,5	9 071 616	200 szt.
3,0	9 071 617	200 szt.
5,0	9 071 618	200 szt.

Prowadnik liniowy do przykręcania



- ▶ Do wkrętów do drewna z łebem wpuszczanym $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
- ▶ Łeb wkrętu wg. DIN 7997
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory $\pm 1,6$ mm
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,5	9 084 993	200 szt.
3,0	9 084 994	200 szt.

Prowadnik liniowy do wciskania


- ▶ Do nawierceń $\varnothing 10 \times 12$ mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory $\pm 1,6$ mm
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,5	9 084 991	200 szt.
3,0	9 084 992	200 szt.

Prowadnik do przykręcania System 8000 do konstrukcji z listwą czołową

- ▶ Do wkrętów do drewna z łebem wpuszczanym $\varnothing 4 \times 20$ mm
- ▶ Odległość otworów 40 mm
- ▶ Regulacja wysokości poprzez owalne otwory ± 2 mm
- ▶ Do zastosowania tylko z zawiasami Sensys
- ▶ Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany



Dystans D mm	Art. nr	j.op.
0,0	9 084 930	200 szt.
4,5	9 084 931	200 szt.

Do zastosowania tylko z zawiasami Sensys